AK040 PTZ 摄像机控制键盘



产品特点

- 7 寸触摸显示屏，可实时观看当前摄像机画面
- 最多支持同时显示 4 路 1080P 摄像机画面
- 8 个相机快速操控键及 3 个自定义按键
- 支持 HDMI 4K60 输出用于本地大屏预览
- 相机图像、AI 跟踪及 OSD 菜单快捷控制
- 多种显示模式：单画面、四等分或三大一小
- 四维操控摇杆可轻松进行平移，倾斜和变焦控制，金属船型开关辅助变焦
- 支持 IP VISCA，ONVIF，NDI(选配)，VISCA, PELCO-P/D 多种协议
- 存储和调用摄像机预置位，预置位信息以图片保存显示
- 支持 POE（IEEE802.3af）或外部 12V 电源适配器供电

技术参数

参数/型号	AK040
通讯方式	网络：RJ45，串口：RS422、RS485、RS232
通讯协议	网络：ONVIF，IP VISCA、SONY VISCA OVER IP、NDI(选配)； 串口：VISCA、PELCO-D、PELCO-P
通讯波特率	2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps
接口	HDMI、USB-A(升级)、RS232(DB9)、RS422/485(RJ45)、LAN(千兆, PoE)、Tally GPIO、RST(恢复出厂)、肯辛顿锁、DC IN
操控摇杆	四维（控制：上、下、左、右、变倍、确定）

显示方式	7 寸触摸液晶显示屏
升级方式	网页或 USB 升级
工作电源	DC12V1A±10%
功率消耗	≤11W
工作温度	-10℃～50℃
存储温度	-40℃～70℃
存储湿度	20%～95%
外观尺寸	381.4W*214.4D*134.6Hmm
重量	2080g

外形尺寸

